

Produktový list

Špecifikácie



modulárny istič iC60N - 3P + N - 25A - char. B

A9F03725

! Ukončené dňa: 13. 9. 2024

! Ukončené

Základní popis

používané zariadenia	Distribuce
rad	Acti 9
názov produktu	Acti9 iC60
typ produktu alebo komponentu	Miniaturní jistič
skrátенý názov zariadenia	IC60N
poles description	Column : Value (Slovak) missing
počet chráněných póľ	3
umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	25 A
typ siete	AC DC
provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
typ charakteristiky	B
vypínací schopnost	6000 A Icn při 400 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60898-1 36 kA Icu při 12...133 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2 10 kA Icu při 380...415 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2 20 kA Icu při 220...240 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2 6 kA Icu při 440 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2
kategorie použití	Kategorie A vyhovuje EN 60898-1 Kategorie A vyhovuje IEC 60898-1
vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO vyhovuje EN 60898-1 ANO vyhovuje EN 60947-2 ANO vyhovuje IEC 60898-1 ANO vyhovuje IEC 60947-2
štandardy	EN 60898-1 IEC 60947-2 EN 60947-2 IEC 60898-1

Doplňky

frekvencia siete	Column : Value (Slovak) missing
mez vypnutí zkratové spouště	4 x In +/- 20 %

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	15 kA 75 % vyhovuje EN 60947-2 - 220...240 V AC Column : Value (Slovak) missing 7,5 kA 75 % vyhovuje EN 60947-2 - 380...415 V AC Column : Value (Slovak) missing 4,5 kA 75 % vyhovuje EN 60947-2 - 440 V AC Column : Value (Slovak) missing 15 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 220...240 V AC Column : Value (Slovak) missing 7,5 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 380...415 V AC Column : Value (Slovak) missing 4,5 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 440 V AC Column : Value (Slovak) missing 27 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 12...133 V AC Column : Value (Slovak) missing 27 kA 75 % vyhovuje EN 60947-2 - 12...133 V AC Column : Value (Slovak) missing 6000 A 100 % vyhovuje EN 60898-1 - 400 V AC Column : Value (Slovak) missing 6000 A 100 % vyhovuje IEC 60898-1 - 400 V AC Column : Value (Slovak) missing
trída omezení	3 vyhovuje EN 60898-1 3 vyhovuje IEC 60898-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN 60947-2 500 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV vyhovuje EN 60947-2 6 kV vyhovuje IEC 60947-2
signalizace polohy kontaktu	Ano
typ kontroly	Páčka
miestna signalizácia	Signalizace vypnutí poruchou
upevnenie	Lišta DIN
rozteč 9 mm	8
výška	91 mm
šírka	72 mm
hlbka	78,5 mm
hmotnost přístroje	0,5 kg
farba	Biela
mechanická trvanlivost	20000 cykly
elektrická životnost	10000 cykly
připojení - svorky	Dvojitá svorka (horní nebo dolní) 1...25 mm² pevný Dvojitá svorka (horní nebo dolní) 1...16 mm² pružnost'
délka odizolování vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection
kroutící moment	2 N.m horní nebo dolní
proudový chránič	Samostatný blok

Prostředí

stupeň krytia IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529
pollution degree	3
kategória prepätia	IV
tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-35...70 °C
teplota okolitého vzduchu na skladovanie	-40...85 °C

baliace jednotky

Typ balenia 1	PCE
Počet výrobkov v balení 1	1

Výška balenia 1	7,1 cm
Šírka balenia 1	7,4 cm
Dĺžka balenia 1	9,1 cm
Package 1 Weight	480,0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Počet výrobkov v balení 2	3
Výška balenia 2	8,5 cm
Šírka balenia 2	9,8 cm
Dĺžka balenia 2	22,0 cm
Hmotnosť balenia 2	1,499 kg
Typ balenia 3	S03
Počet výrobkov v balení 3	33
Výška balenia 3	30,0 cm
Šírka balenia 3	30,0 cm
Dĺžka balenia 3	40,0 cm
Hmotnosť balenia 3	17,04 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Cieľom spoločnosti Schneider Electric je dosiahnuť stav Net Zero do roku 2050 prostredníctvom partnerstiev dodávateľského reťazca, materiálov s menším vplyvom a cirkularity prostredníctvom našej prebiehajúcej kampane "Use Better, Use Longer, Use Again" na predĺženie životnosti a recyklovateľnosti produktov.

[Vysvetlenie Environmental Data](#) >

[Ako hodnotíme udržateľnosť produktov](#) >

Environmentálna stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	53
Informácie o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu

Use Better

Materiály a balenie	
Balenie bez plastu	Áno
Číslo SCIP	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Nariadenie China RoHS	Deklarácia RoHS Číny

Use Again

Opätovné balenie a revýroba	
Profil produktovej cirkularity	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
OEZ	 Výrobok sa musí po zbere špecifického odpadu zlikvidovať na trhoch Európskej únie a nikdy sa nesmie dostať do smetných nádob