

Produktový list

Špecifikácie



modulárny istič iC60N - 1P - 6A - char. B

A9F03106

Základný popis

používané zariadenia	Distribuce
rad	Acti 9
názov produktu	Acti9 iC60
Typ produktu alebo komponentu	Miniaturní jistič
Krátky názov zariadenia	IC60N
poles description	1P
počet chránených pólů	1
[In] jmenovitý proud	6 A
Typ siete	AC DC
provedení jednotky spouští	Nadproudová-zkratová
typ charakteristiky	B
vypínací schopnost	6000 A Icn při 230 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60898-1 10 kA Icu při <= 72 V DC vyhovuje EN/IEC 60947-2 15 kA Icu při 12...60 V DC vyhovuje EN/IEC 60947-2 10 kA Icu při 220...240 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2 36 kA Icu při 12...60 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2 20 kA Icu při 100...133 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN/IEC 60947-2
kategorie použití	Kategorie A vyhovuje EN 60898-1 Kategorie A vyhovuje IEC 60898-1
vhodnost pro bezpečné odpojení	ANO vyhovuje EN 60898-1 ANO vyhovuje EN 60947-2 ANO vyhovuje IEC 60898-1 ANO vyhovuje IEC 60947-2
Štandardy	EN 60947-2 IEC 60898-1 EN 60898-1 IEC 60947-2

Doplňky

Sieťová frekvencia	Column : Value (Slovak) missing
mez vypnutí zkratové spouště	4 x In +/- 20 %

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

[Ics] jmenovitá provozní vypínací schopnost	27 kA 75 % vyhovuje EN 60947-2 - 12...60 V AC Column : Value (Slovak) missing 7,5 kA 75 % vyhovuje EN 60947-2 - 220...240 V AC Column : Value (Slovak) missing 27 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 12...60 V AC Column : Value (Slovak) missing 7,5 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 220...240 V AC Column : Value (Slovak) missing 15 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 100...133 V AC Column : Value (Slovak) missing 15 kA 75 % vyhovuje IEC 60947-2 - 100...133 V AC Column : Value (Slovak) missing 6000 A 100 % vyhovuje EN 60898-1 - 230 V AC Column : Value (Slovak) missing 6000 A 100 % vyhovuje IEC 60898-1 - 230 V AC Column : Value (Slovak) missing 10 kA 100 % vyhovuje EN 60947-2 - 72 V DC 10 kA 100 % vyhovuje IEC 60947-2 - 72 V DC 15 kA 100 % vyhovuje EN 60947-2 - 12...60 V DC 15 kA 100 % vyhovuje IEC 60947-2 - 12...60 V DC
třída omezení	3 vyhovuje EN 60898-1 3 vyhovuje IEC 60898-1
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje EN 60947-2 500 V AC Column : Value (Slovak) missing vyhovuje IEC 60947-2
[Uimp] jmenovité impulzní vydržné napětí	6 kV vyhovuje EN 60947-2 6 kV vyhovuje IEC 60947-2
signalizace polohy kontaktu	Ano
typ kontroly	Páčka
miestna signalizácia	Signalizace vypnutí poruchou
Montážna podpora	Lišta DIN
rozteč 9 mm	2
Výška	91 mm
Šírka	18 mm
Hĺbka	78,5 mm
Čistá hmotnosť	0,125 kg
Farba	Biela
mechanická trvanlivosť	20000 cykly
elektrická životnosť	10000 cykly
připojení - svorky	Dvojitá svorka (horní nebo dolní) 1...25 mm² pevný Dvojitá svorka (horní nebo dolní) 1...16 mm² pružnost'
délka odizolování vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection
krouťicí moment	2 N.m horní nebo dolní
proudový chránič	Ne

Prostredie

stupeň krytia IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP20 conforming to EN 60529
pollution degree	3
Kategória prepätia	IV
tropikalizace	2
relativní vlhkost	95 % při 55 °C
teplota okolitého vzduchu na prevádzku	-35...70 °C
Teplota prostredia pri skladovaní	-40...85 °C

Baliace jednotky

Typ balenia 1	PCE
---------------	-----

Počet výrobkov v balení 1	1
Výška balenia 1	1,800 cm
Šírka balenia 1	7,300 cm
Dĺžka balenia 1	9,100 cm
Package 1 Weight	113,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Počet výrobkov v balení 2	12
Výška balenia 2	8,500 cm
Šírka balenia 2	9,800 cm
Dĺžka balenia 2	23,000 cm
Hmotnosť balenia 2	1,443 kg
Typ balenia 3	S03
Počet výrobkov v balení 3	132
Výška balenia 3	30,000 cm
Šírka balenia 3	30,000 cm
Dĺžka balenia 3	40,000 cm
Hmotnosť balenia 3	16,360 kg

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------

Environmental Data

Cieľom spoločnosti Schneider Electric je dosiahnuť stav Net Zero do roku 2050 prostredníctvom partnerstiev dodávateľského reťazca, materiálov s menším vplyvom a cirkularity prostredníctvom našej prebiehajúcej kampane "Use Better, Use Longer, Use Again" na predĺženie životnosti a recyklovateľnosti produktov.

Vysvetlenie Environmental Data >

Ako hodnotíme udržateľnosť produktov >

Environmentálna stopa	
Uhlíková stopa (kg CO2 eq.)	8
Informácie o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu

Use Better

Materiály a balenie	
Balenie s recyklovaným kartónovým obalom	Áno
Balenie bez plastu	Áno
Smernica EÚ RoHS	Súladi
Číslo SCIP	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
Nariadenie REACH	Deklarácia REACH
Obsah halogénov	Bez halogénovaných retardérov horenia

Use Again

Opätovné balenie a revýroba	
Profil produktovej cirkularity	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
Spätňý odber	No
OEEZ	 Všeobecný odpad sa musí po zbere špecifického odpadu zlikvidovať na trhoch Európskej únie a nikdy sa nesmie dostať do smetných nádob