

Produktový list

Špecifikácie



prúdový chránič iID - 4P - 40A - 300mA - typ A

A9Z24440

Základní popis

rad	Acti 9
názov produktu	Acti9 iID
Typ produktu alebo komponentu	Proudový chránič (RCCB)
Krátky názov zariadenia	iID
poles description	4P
umístění nulového vodiče	Vlevo
[In] jmenovitý proud	40 A
Typ siete	AC
citlivost chrániče	300 mA
doba zpoždění spouště proud. chrániče	Mžiková
třída proudového chrániče	Type A

Doplňky

Sieťová frekvencia	Column : Value (Slovak) missing
[Ue] jmenovité pracovní napětí	380...415 V AC Column : Value (Slovak) missing
provedení proudového chrániče	Napětově nezávislý
jmenovitá vypínací a zapínací schopnost	Idm 1500 A Im 1500 A
jmenovitý podmíněný zkratový proud	10 kA
[Ui] jmenovité izolační napětí	500 V AC Column : Value (Slovak) missing
[Uimp] jmenovité impulzní výdržné napětí	6 kV
signalizace polohy kontaktu	Ano
typ kontroly	Páčka
Montážny režim	Nacvaknutím
Montážna podpora	Lišta DIN
rozteč 9 mm	8
výška	91 mm
šířka	72 mm
hĺbka	73 mm
hmotnosť prístroje	0,37 kg
Farba	Biela
mechanická trvanlivosť	20000 cykly

Vyhlasenie: Táto dokumentácia neurčuje náhradu a nemá slúžiť na určenie vhodnosti a spoľahlivosti týchto produktov na špecifické použitie spotrebiteľmi.

elektrická životnost	AC-1: 15000 cykly
popis voleb pro uzamknutí	Zařízení na visací zámek
připojení - svorky	Dvojité svorka čelní1...35 mm² pevný Dvojité svorka čelní1...25 mm² pružnost' Dvojité svorka čelní1...25 mm² ohebný s koncovkou Dvojité svorka zadné1...25 mm² pevný Dvojité svorka zadné1...16 mm² pružnost' Dvojité svorka zadné1...16 mm² ohebný s koncovkou
délka odizolování vodiče	14 mm for horní nebo dolní connection
krouticí moment	3,5 N.m horní nebo dolní

Prostředí

šstandarty	EN/IEC 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
stupeň krytí IP	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulární rozvaděč) conforming to IEC 60529
pollution degree	3
elektromag.kompatibilita	8/20 µs impulzní výdržné, 250 A vyhovuje EN/IEC 61008-1
teplota okolitého vzduchu při prevádzke	-25...60 °C
Teplota prostredia pri skladovaní	-40...85 °C

Baliace jednotky

Typ balenia 1	PCE
Počet výrobkov v balení 1	1
Výška balenia 1	7,700 cm
Šírka balenia 1	8,300 cm
Dĺžka balenia 1	10,000 cm
Package 1 Weight	375,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Počet výrobkov v balení 2	27
Výška balenia 2	30 cm
Šírka balenia 2	30 cm
Dĺžka balenia 2	40 cm
Hmotnosť balenia 2	10,585 kg

Záruční lhůta

Záruka (v mesiacoch)	18
----------------------	----



Environmental Data

Cieľom spoločnosti Schneider Electric je dosiahnuť stav Net Zero do roku 2050 prostredníctvom partnerstiev dodávateľského reťazca, materiálov s menším vplyvom a cirkularity prostredníctvom našej prebiehajúcej kampane "Use Better, Use Longer, Use Again" na predĺženie životnosti a recyklovateľnosti produktov.

Vysvetlenie Environmental Data >

Ako hodnotíme udržateľnosť produktov >

Environmentálna stopa	
Celková uhlíková stopa počas životného cyklu	66 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa výrobnéj fázy [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa distribučnej fázy [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa inštalačnej fázy [A5]	0 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fázy používania [B2, B3, B4, B6]	61 kg CO2 eq.
Uhlíková stopa fázy konca životnosti [C1–C4]	0.9 kg CO2 eq.
Zverejňovanie informácií o životnom prostredí	Environmentálny profil produktu

Use Better

Materiály a balenie	
Obal s recyklovaným kartónom	Áno
Balenie bez plastu	Áno
Číslo SCIP	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
Smernica EÚ o nebezpečných látkach	V Súlade Podľa Výnimky
Nariadenie REACH	Odkaz obsahuje SVHC nad mezní hodnotou
Stav bez halogénov	Výrobok obsahuje halogény nad prahovými hodnotami

Use Longer

Predĺženie životnosti	
Oprava	Nie

Use Again

Opätovné balenie a revýroba	
Potenciál recyklovateľnosti v %	53
Okružný profil	Nevyžaduje sa žiadny špeciálny proces recyklácie
Spätňý odber	Áno
WEEE štítok	 Na trhoch v Európskej únii musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s konkrétnym systémom pre zber odpadu. V žiadnom prípade sa nesmie vychazovať do odpadkových košov.

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

